

Silicone Sealant Plus

درزگیری و چسباندن سطوح در صنایع مختلف



کاربرد

- ساخت آکواریوم شیشه ای و پلکسی
- درزگیری اطراف روشیوی و ظرف شویی
- درزگیری و نصب اطراف تولت فرنگی، وان، جکوزی و ...
- قابلیت چسباندن و درزگیری سطوح الومینیومی
- درزگیری و ماهیچه کشی کاشی و سرامیک
- مناسب برای درزگیری و چسباندن نمای شیشه ای ساختمان
- مناسب برای درزگیری و ساخت پانلهای فشرده دو جداره
- مناسب برای درزگیری درب و پنجره
- قابلیت چسباندن صفحات پلکسی و pvc

روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای اعمال چسب سیلیکون می باشد
- عاری از هرگونه آلوگی و چربی و گرد و غبار باشد.
- بهتر است اطراف محل مورد نظر برای اجرای چسب سیلیکون پروفاب را با چسب نواری پوشانیم تا پس از اجرا، کار تمیز و بدون پخش شدگی در فضاهای غیر ضروری به اتمام برسد.
- کارتریج چسب سیلیکون را داخل گان مخصوص گذاشته و با توجه به حجم و عرض مورد نیاز برای تزریق، سر نازل را از محل مناسب برش می دهیم و چسب را اعمال می کنیم.
- کاردک کشی نموده و زمان دهید تا چسب سیلیکون خشک شود. حداقل زمان مورد نیاز برای خشک شدن چسب سیلیکون و بهره برداری ۸ ساعت می باشد که این زمان با توجه به شرایط آب و هوایی و ضخامت اجرا ممکن است تا ۲۴ ساعت افزایش یابد.

ایمنی

- این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
- از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد و در صورت بلعیده شدن بلا فاصله فوراً به پزشک مراجعه شود.
- هنگام استفاده از دستکش استفاده شود.

نگهداری

- مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
- شرایط: دوراز سرما و یخبندان، گرماتابش مستقیم و طولانی نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری : +۳۰ الی +۱۰ درجه

بسته بندی

- کارتريج ۲۸۰ میلی گرمی
- کارتن ۲۴ عددی

شرح

چسب سیلیکون شفاف پروفاب بر پایه اسید استوکسی فرموله و تولید شده است و مصارف گوناگونی جهت درزگیری و چسباندن سطوح مختلف به یکدیگر دارد.

چسب سیلیکون شفاف پروفاب قدرت چسبندگی بسیار خوبی به انواع مصالح رایج مانند شیشه، کاشی و سرامیک، آلومینیوم و ... دارد و می توان به کمک این چسب، به راحتی مصالح مذکور را درزگیری نمود. چسب سیلیکون در بازار عموماً با نام چسب آکواریوم نیز شناخته می شود.

چسب سیلیکون شفاف مخصوص ساخت آکواریوم های شیشه ای فرموله و تولید شده و ضمن ایجاد اتصال قوی و قدرتمند، قادر به از بین بردن میکروب های جمع شده روی سطح چسب به کمک فناوری نانو می باشد. این چسب همچنین مصارف گسترده ای در چسباندن آینه اتومبیل، چسباندن شیشه درب و پنجره، درزگیری اطراف درب و پنجره و ... دارد.

این محصول مقاومت بالایی در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و سیکل های ذوب و یخبندان دارد و پس از خشک شدن خاصیت کشسانی و الاستیسیته خود را برابر اهمیته حفظ می کند. این محصول با توجه بر بنیان اسید استوکسی بویی شبیه به سرکه دارد که پس از خشک شدن، میزان شدت بو بسیار کمتر می شود.

خصوصیات ویژه

- چسبندگی و ماندگاری بسیار عالی
- اصلاح شده با مواد نانو آنتی باکتریال برای از بین بردن قارچ و گپک
- خاصیت آب بندی قطعی
- قابلیت رنگ پذیری مناسب
- سهولت اجرا بدون نیاز به مهارت و تخصص
- فرموله شده بر پایه اسید استوکسی
- مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف
- مقاومت بالا در برابر تابش نور خورشید

میزان مصرف

میزان مصرف چسب سیلیکون شفاف پلاس به اندازه محل مورد نظر برای اجرا و حجم اعمال روی سطح بستگی دارد.