



چسب کاشت میلگرد DUBELL Dubell Chemical Anchoring

F1311

چسب بسیار قدرتمند دو جزئی کاشت میلگرد

شرح

چسب کاشت میلگرد پروفاب (خمیر کاشت میلگرد) دو جزئی بوده و بر پایه پلی استر عمومی با کیفیت بسیار بالا به بازار عرضه شده است که به طور خاصی در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعت ساختمانی طراحی و ارائه شده است. برای پروژه های نیمه سنگین و متوسط در هر دو حالت افقی و عمودی به طور وسیعی از چسب کاشت میلگرد مورد استفاده قرار میگیرد و با ویژگی تیکسوتروپیک که دارد می توان از آن حتی در کارهای عمودی و مصارف خانگی و مصارف غیر ساختمانی استفاده می شود.

روش مصرف

- ایجاد سوراخ مورد نیاز با ابزار مناسب
- حتما حفره ی مورد نظر را تمیز کرده ، گرد و غبار ناشی از حفاری با استفاده از دستگاه مکنده یا برس موئی پاک شود.
- تمیز کردن هرگونه چربی و مواد روغنی، دانه های سست شود
- چسب کاشت میلگرد را تا میزان دو سوم حجم حفره تزریق نمایید
- تمیز نمودن مواد اضافی بیرون ریخته از دهانه سوراخ با کاردک و یا ابزار دیگر ، در نهایت اجازه دهید خشک شود.

مشخصات فنی

رنگ	خاکستری
دمای چسبیدن	۳۳°C
وزن مخصوص	۱.۰۶۰ (رزین) ۱.۰۴۶ (سخت کننده)
ویسکوزیته	رزین: ۱۲۰۰۰۰ (@۵ rpm) cP ۳۷۷۰۰۰ (@۲۰ rpm) cP سخت کننده: ۱۹۸۰۰۰

ایمنی

ممکن است باعث واکنش پوستی آلرژیک شود.
باعث تحریک جدی چشم می شود.
از دستکش محافظ/لباس محافظ / عینک محافظ چشم / محافظت از صورت استفاده گردد.
اگر تحریک پوستی رخ داد فوراً به پزشک مراجعه کنید.
این ماده سمی برای آبزیان با اثرات طولانی مدت است .
اگر سوزش چشم داشتید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

نگهداری

در مکانی با تهویه مناسب نگهداری شود.
مدت : یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : +۵ الی +۰۳ درجه

بسته بندی

۵۴۳ میلی لیتر
کارتن ۲۱ عددی

امکانات چسب کاشت میلگرد

- گیرش سریع انجام شده و سفت می شود
- دارای استحکام مکانیکی بالا
- در زمان و نیروی کار صرفه جویی می شود
- در دمای پایین قابل اجرا می باشد

کاربرد چسب کاشت میلگرد

- مناسب جهت چسباندن بتن، مرمر، سنگ و غیره
- برای نصب کابینت آشپزخانه و حمام مناسب می باشد
- برای نصب روی دیوارهای آجری سوراخ دار و براکت ها
- برای نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعت و نصب
- دیش ماهواره و سیستم های تلویزیون مناسب می باشد
- نصب تابلوهای دکوراتیو روی دیوار و سقف
- برای نصب رادیاتور و سیستم لوله کشی مناسب می باشد
- نصب لامپ و سیستم روشنایی

میزان مصرف

با توجه به حفره ای که برای کاشت میلگرد ایجاد میکنید ، ۰۷ درصد آن باید از چسب کاشت میلگرد استفاده شود.