



چسب سنگ آنتیک پودری

Stone Antique Adhesive

AD880

چسب قدرتمند بر پایه سیمان و رزین های

ویژه

شرح

این محصول برای نصب سنگ های دکوراتیو گزینه مناسبی است و بر پایه پلیمرهای مصنوعی و پودرهای میکرو معدنی فرموله شده و جهت نصب سنگ آنتیک و آجر روی سطوح عمودی مناسب می باشد. به جهت استفاده آسان و انعطاف پذیری، بهترین چسب برای استفاده در محیط های داخلی، جهت نصب سنگ آنتیک و آجر می باشد وجود افزودنی های شیمیایی در این محصول باعث شده است که پس از سخت شدن کماکان دارای انعطاف باشد و در اثر انبساط و انقباض ساختمان، از شکستن یا ترک خوردگی سنگ آنتیک و آجر جلوگیری نماید.

مکانیزم اثر

چسب سنگ آنتیک پودری از سیمان و رزین های کopolymer و فیلرهای میکرونیزه فرموله و تولید شده است که پس از ترکیب با آب تبدیل به ملات چسب، جهت چسباندن انواع سنگ و آجر بر روی سطوح مختلف می شود. وجود سیمان و رزین های کopolymer در فرمولاسیون تولید چسب سنگ آنتیک پودری، موجب شده چسبندگی ایده آلی به سطوح زیر آیند داشته باشد. همچنین وجود مواد دیسپرس کننده در ساختار این محصول، این امکان را میسر میکند که زمان باز (ژل تایم) بیشتری جهت نصب سنگ و آجر در دسترس باشد.

خواص و اثرات

- استحکام و مقاومت و چسبندگی بالا بدون افت حجم و ترک خوردگی
- کاهش هزینه عملیات اجرایی
- حفظ چسبندگی در برابر نم و رطوبت
- مقاوم در برابر تغییرات دما پس از خشک شدن
- مقاوم در برابر رطوبت پس از گیرش
- سهولت اختلاط با آب
- عدم نیاز به اختلاط هرگونه مواد اضافی
- کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا
- مقاوم در برابر لغزش و لرزه های محدود سازه ای

کاربرد

- نصب انواع سنگ های مصنوعی بر روی سطوح مختلف
- نصب سنگ بر روی سطوحی که مستقیماً با آب و رطوبت در تماس اند
- مناسب برای نصب کاشی و سرامیک پرسلانی و گرانیتی که دارای خاصیت جذب آب پایین می باشند

- قابلیت نصب سنگ و آجر در فضای داخلی و خارجی ساختمان
- مناسب برای نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح سیمانی و بتنی و سنگی

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ویژگی	عنوان
پودری	حالت
سفید و خاکستری	رنگ
1.7 / cm ³ gr	وزن مخصوص
حد اکثر ۳۰ دقیقه	زمان کارپذیری
۶۴ ساعت	گیرش اولیه
۷ روز	گیرش نهایی
حدود ۸	PH

میزان مصرف

میزان مصرف چسب سنگ آنتیک پودری بستگی به وضعیت سطح زیرکار (تخلخل و ناهمواری سطح) دارد.

روش مصرف

سطح مورد نظر می بایست عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و روغن و ... باشد.

چسب خمیری سنگ دکوراتیو را توسط کاردک شانه ای روی سطح بخش نمایید.

هر پاکت می بایست با ۵ الی ۶ لیتر آب توسط همزن برقی مخلوط گردد.

پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و مخلوط کنید تا ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود.

مدت ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت بدهید و پس از کمی اختلاط، ملات آماده مصرف می باشد.

با استفاده از مالنه دندان دار، چسب را روی سطح اعمال نمایید و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب و تثبیت نمایید.

ایمنی

این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. به دلیل خاصیت قلبیایی برای کار با آن توصیه می شود از عینک و دستکش استفاده شود.

در صورت تماس با پوست با آب و صابون شستشو شود.

در صورت تماس با چشم سریعاً شستشو داده شود.

نگهداری

مدت: شش ماه در بسته بندی اولیه

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلویی

