

# چسب کاشی خمیری ابتکار

## Tile Adhesive Powder



چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف،  
سطح سیمانی و بتني

### شرح

محصولات زیادی در زمینه‌ی ساختمانی تولید شده‌اند که می‌توان به یکی از انواع آن‌ها چسب‌های کاشی و سرامیک اشاره نمود. یکی از بهترین چسب‌های ساختمانی نیز، چسب کاشی خمیری-ابتكار می‌باشد که بر پایه رزین‌های آکریلیک استایرن فرموله و تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. چسب کاشی خمیری تشکیل شده از سیمان تقویت شده با پلیمر می‌باشد که این امر موجب شده تا در برابر رطوبت مقاومت بالایی داشته باشد. از چسب کاشی خمیری جهت چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتني و استفاده می‌شود و برای استفاده در داخل و بیرون ساختمان مناسب است. بعد از چسباندن کاشی و سرامیک با چسب خمیری مقاومت آنها در برابر رطوبت افزایش پیدا می‌کند و همچنین این محصول نسبت به چسب کاشی پودری از چسبندگی بالاتری برخوردار است و به همین دلیل جهت چسباندن کاشی و سرامیک در سطوح عمودی گزینه مناسبی به شمار می‌رود.

### مکانیزم اثر

چسب کاشی خمیری بر پایه رزین‌های آکریلیکی، پودر‌های معدنی و مواد غلظت دهنده فرموله و تولید می‌شود. این محصول علاوه بر نصب سریع کاشی و کاهش وزن مصالح ساختمانی، موجب کاهش نفوذپذیری سطوح کاشیکاری شده در برابر نفوذ آب و رطوبت می‌شود. چسب کاشی خمیری، محصولی آماده مصرف می‌باشد و به سادگی با کاردک شانه‌ای بصورت لایه‌ای نازک، روی سطح اجرا می‌شود. این محصول با دو برنده ابتکار و پروفاب توسط شرکت شیمیایی بتمن پلاست تولید و در بسته بندی‌های ۱ و ۵ و ۲۵ کیلویی عرضه می‌شود.

### خواص و اثرات

- کاهش هزینه‌های دوغاب ریزی پشت کاشی
- مقاوم در برابر لغزش و لرزه‌های محدود سازه ای
- کاهش هزینه عملیات اجرایی
- افزایش محیط داخل خانه با توجه به کاهش ضخامت ملات کاشیکاری

### کاربرد

- مناسب برای نصب کاشی در سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه
- مناسب برای کاشی کاری داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای کاشی کاری مکان‌های پر تردد
- نصب کاشی و سرامیک روی انواع سطوح
- قابلیت نصب ورقه‌های فوم استایرن
- قابلیت نصب کاشی روی کاشی
- مناسب برای نصب انواع پوشش‌ها بر روی سطوح سیمانی و بتني و سنگی
- مناسب برای نصب کاشی و سرامیک پرسلانی و گرانیتی که دارای خاصیت جذب آب پایین می‌باشد.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

| خواص                                      | حداکثر       |
|---|--------------|
| تثبیری                                    | رنگ          |
| وزن مخصوص gr/cm <sup>3</sup>              | 1/6          |
| زمان کاربردی 20 دقیقه پس از گسترش روی سطح | زمان کاربردی |
| زمان سخت شدن 48 ساعت پس از نصب            | زمان سخت شدن |
| ندراد                                     | جون کلر      |

# چسب کاشی خمیری ابتکار

## Tile Adhesive Pasty

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف،  
سطح سیمانی و بتونی



### نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخندهان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی  
نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : ۱۰ +۰ درجه

### بسته بندی

سطل ۱ کیلویی  
سطل ۵ کیلویی  
سطل ۵,۲۱ کیلویی  
سطل ۵۲ کیلویی

### میزان مصرف

میزان مصرف چسب کاشی خمیری بستگی به وضعیت زیرکار (تخلخل و ناهمواری و شیارهای کاشی دارد) اما به طور معمول هر ۲/۵ کیلوگرم چسب کاشی ، برای یک متر مربع کافی می باشد.

### روش مصرف

سطح مورد نظر برای اجرا می باشد عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و روغن و ... باشد.  
چنانچه سطح دچار آلودگی و گرد و غبار است، با فشار آب (واترجت) یا سند بلاستیک به زدودن سطح از آلودگی اقدام شود.  
سطح مورد نظر برای اجرا نیاز به آماده سازی و عمل آوری دارد و روش های عمل آوری سطح ، با توجه به جنس سطح متغیر است.

در ابتدا یک لایه پرایمر روی سطح اجرا نموده سپس چسب کاشی خمیری را توسط کاردک شانه ای روی سطح پخش کنید و کاشی را روی سطح بچسبانید.  
پیشنهاد می شود مقدار چسب هم پشت کاشی یا سرامیک مالیده شود.

### ایمنی

در هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.  
موقع اجرا ترکیب محصول با چسب کاشی از عینک محافظ استفاده نمایید. در صورت برخورد این محلول با چشم، به مدت ۲ دقیقه چشم خود را با آب تمیز باز و بسته نمایید و سپس به پزشک مراجعه کنید.

