

## رنگ آکریلیک مات بر پایه رزین های آکریلیک با پوشش دهنده بالا

### شرح

پوشرنگ نهایی قابل شستشو با کاربری آسان، برای رنگ آمیزی یا تغییر جلوه سطوح گچی، سیمانی و دیوار پیش ساخته داخل ساختمان می باشد. رنگ آکریلیک مات چهره ای شیک و مدرن، مناسب فضاهای با دکوراسیون و نورپردازی ویژه، مانند بوتیک ها، گالری ها و استودیوها پدید می آورد و با بهره گیری از به روزترین فناوری صنعت رنگسازی فرموله و تولید شده است و از ایجاد سایه و ناهمنگونی در پروژه های گسترده و یکدست جلوگیری می کند و جلوه سطوح ناهموار را نیز بهبود می بخشد. همچنین امکان تغییر رنگ این محصول به کمک مادر رنگ های پایه آب به راحتی میسر می باشد.

### مکانیزم اثر

رنگ های اکریلیک در دسته رنگ های مبتنی بر آب فرار دارند و می توانند به صورت نیمه براق، براق و مات مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از رنگ های اکریلیک روی سطوح مختلف امکان پذیر است. این رنگ ها روی سطوحی که قبلاً با رنگ های اکریلیک یا روغنی رنگ شده اند، قابل پیاده سازی هستند. حتی می توان از آن ها در قسمت های بدون پوشش و بدون رنگ نیز استفاده کرد. اما روی رنگ های براق قابل استفاده نیستند. همچنین اگر کاغذ دیواری روی آن ها پیاده شود، این خطرو وجود دارد که آب موجود در رنگ باعث شدن کاغذ از دیوار شود.

### خواص و اثرات

- مقاومت بالا در برابر شستشو
- دارا بودن پوشش عالی
- نداشتن بوی نامطبوع
- سازگاری با محیط زیست و همچنین اعمال آسان بر روی سطح مورد نظر

### کاربرد

- امکان اعمال دو لایه رنگ در یک روز
- عدم نیاز به پرایمر در بعضی از سطوح
- در خشش قابل قبول با قابلیت پوشانندگی سطوح و لکه ها
- امکان استفاده در هر سطحی
- خشک شدن سریع
- قابلیت تمیزشوندگی بالا
- قابل اشتعال نبودن
- قابلیت شستشو



- مقاوم در برابر اثرات نور خورشید و نفوذ رطوبت استفاده آسان

### روش مصرف

سطح مورد نظر را جهت رنگ آمیزی از هر گونه آلودگی نظیر گرد و غبار، چربی، دوده و یا رنگ پوسته شده قبلی پاک و کاملاً خشک و سپس رنگ آمیزی نمایید.  
ابتدا یک لایه رنگ با ترکیب ۱۵ الی ۲۰ درصد آب به عنوان پرایمر اجرا نمایید.  
لایه دوم را بصورت خالص اجرا نموده و اجازه دهید خشک شود.

### روش مصرف

میزان مصرف پوشرنگ آکریلیک به زیرسازی سطح زیرکار و یکواخت بودن زیر کار بستگی دارد.

### جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	مایع ویسکوز
رنگ	سفید
وزن مخصوص	gr/cm³ ۱/۳۷
PH	حدود ۸
انعطاف پذیری	۲۰۰%

### ایمنی

در صورت تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو دهید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.  
موقع بلعیده شدن فوراً به موکاز پزشکی مراجعه کنید.

### نگهداری

دور از آتش و نور مستقیم خورشید باشد.  
بعد از مصرف درب ظرف را محکم بندید.  
در محیط خشک، خنک نگهداری شود.

### بسته بندی

سطل ۵ و ۱۰ کیلویی

