



گیره واتر استاپ

Clip Waterstop

WG100

بست فلزی نگه دارنده واتر استاپ

شرح

گیره واتر استاپ یا بست واتر استاپ از جنس ورق فولادی طراحی و تولید می شود و بهترین روش برای اتصال لبه های واتراستاپ به شبکه میلگردی می باشد. برای نصب واتر استاپ به سازه میلگردی ، نیاز به یک میله کمکی است تا گیره واتراستاپ روی آن قرار گیرد و در نهایت نوار آب بندی واتر استاپ پی وی سی با فشار فکهای گیره فلزی واتر استاپ به شبکه میلگردی متصل شود. پیشنهاد می شود در هر ۰.۵ سانتیمتر از طول واتر استاپ یک عدد گیره واتر استاپ در هر طرف قرار گیرد.

در پاره ای مواقع نظر بر این است که واتراستاپ توسط مفتول به شبکه میلگردی وصل شود ، البته به هیچ وجه این روش پیشنهاد نمی شود . زیرا با سوراخ کردن واتر استاپ و رد کردن سیم مفتول ، احتمال کشیدگی در اثر بتن ریزی و در نهایت پارگی واتر استاپ وجود دارد . برای نصب واتراستاپ به سازه میلگردی به کمک سیم مفتول ، می بایست ابتدا لبه ها با فواصل منظم و با قطر مشخص پانچ شود و در نهایت داخل سوراخهای ایجاد شده حلقه مخصوص فولاد قرار گیرد و فشرده شود تا در اثر رد کردن سیم مفتول ، استحکام و مقاومت کافی برای واتر استاپ در برابر پارگی وجود داشته باشد.

با این حال بهترین راه نگهداری واتراستاپ درون قفسه میلگردی تا قبل از بتن ریزی اتصال واتراستاپ توسط گیره فلزی واتر استاپ به سازه میلگردی می باشد . در این روش اتصال امکان جدا شدن و یا پارگی نوار آب بند واتراستاپ پی وی سی در هنگام بتن ریزی پایین است .

بسته بندی

بسته ۰۰۰۱ عددی

